

Rovdjursavvisande stängsel typ I-110



Rovdjursavvisande stängsel typ I-110 lever upp till SLU Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, och är därför berättigad till bidrag från Länsstyrelsen. OBS: Några av materialen som blir använt till stängslet i denna Poda-standard I-110, är kraftigare än rekommendationerna från Viltskadecenter. (På dessa produkter är minimumskraven för ett godkännande av bidrag, angivna som ett alternativ.)

Alla hörn och avslutningar måste konstrueras med parallelogram som illustrerat nedan. Hörnstolpen måste vara minimum Ø12 cm, och nästa stolpe måste vara minimum Ø10 cm enl. Viltskadecenters rekommendationer. Wire för parallelogram används som illustrerat. Mellanstolparna måste vara minimum Ø6 cm som tryckimpregnerad stolpe. Man kan även använda isolatorwood, robiniastolpar, eller glasfiberförstärkta stolpar i plast.

Fem strömförande trådar avvisar varg och björn. Det är viktigt att avståndet från marken till nedersta tråd inte är över 30 cm, och att avståndet mellan dom tre nederste trådar får maximalt uppgå till 20 cm. Översta tråden monteras 110 cm över marken. Den kvarvarande tråden placeras mitt mellan nr. 3 och 5 från marken. Stängseltråden ska minimum ha en tjocklek på 2,0mm, och vara high tensile. Dessutom ska trådarna alltid vara uppsträckta med trådsträckare/trådspännare.

Stängslet måste vara korrekt uppsatt och måste underhållas för att stängslet anses som rovdjursavvisande. Kontakt Poda Stängsel om du behöver extra rådgivning eller hjälp med montering av rovdjursavvisande stängsel.

- A: Superwire 2,5mm HT ZnAlu
(Minimum 2,0mm HT)
- B₁: Tryckimpregnerad stolpe Ø14x250cm
(Minimum Ø12 och Ø10cm – se text)
- B₂: Tryckimpregnerad stolpe Ø8x175cm
(Minimum Ø6cm tryckimpregnerad)
- C: Texas slana Ø8x300cm tryckimp.
- D: Ringsolator XDI
- E: Hörrör svart
- F: Wire för parallelogram Ø4mm 4m
- G: Trådsträckare

