

Byggplatsstängsel typ P-180



Byggplatsstängsel typ P-180 är det kostnadseffektiva byggplatsstängslet. För de flesta byggplatsstängsel krävs en höjd på 180 cm. Genom att höja det 170 cm höga nätet 10 cm från marken uppnås korrekt höjd.

Stängslet byggs upp av ett robust 17-tråds nätstängsel i high tensile-kvalitet, som fästs utvändigt med 5 – 6 krampor per stolpe. Stängslet kan stå emot moderat belastning från förbipasserande fotgängare, och även ex. snöbelastning. Den förväntade livslängden är minst 10 år, vilket i allra flesta fall räcker gott och väl. Nätet fogas samman med "gripplar" eller "eze pull", vilket också gör stängslet enkelt att reparera om det skulle utsättas för vandalisering. Stängslet är underhållsfritt.

- A: Nätstängsel 170 cm/17/15 100 m
- B₁: Poda stängselstolpe Ø8x250 cm NTR-A
- B₂: Poda stängselstolpe Ø14x300 cm NTR-A
- C: Grippl Small 1,40 - 2,20 mm (mellantrådar)
Grippl Medium 2,00 - 3,25 mm (kanttrådar)
eller Eze Pull 2,5 mm

Hörn kan med fördel avlastas med snedsträvor eller konstrueras som "parallelogram".

