

Rovdjursavvisande stängsel typ I-111



Rovdjursavvisande stängsel typ I-111 lever upp till SLU Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, och är därför berättigad till bidrag från Länsstyrelsen. OBS: Några av materialen som blir använt till stängslet i denna Poda-standard I-110, är kraftigare än rekommendationerna från Viltskadecenter. (På dessa produkter är minimumskraven för ett godkännande av bidrag, angivna som ett alternativ.)

Alla hörn och avslutningar måste konstrueras med parallelogram som illustrerat nedan. Hörnstolpen måste vara minimum Ø12 cm, och nästa stolpe måste vara minimum Ø10 cm enl. Viltskadecenters rekommendationer. Wire för parallelogram används som illustrerat. Mellanstolparna måste vara minimum Ø8 cm som tryckimpregnerad stolpe. Man kan även använda robiniastolpar.

Supernet kompletterat med en eltråd ovanför nätet, är en av de typer av stängsel som Viltskadecenter rekommenderar. Det är viktigt att avståndet från marken till nederste tråd i nätet är max 10 cm. Eltråden monteras max 15 cm ovan översta tråd på nätet. Stängseltråden ska minimum ha en tjocklek på 2,0mm, och vara high tensile. Dessutom ska trådarna alltid vara uppsträckta med trådsträckare/trådspännare.

Stängslet måste vara korrekt uppsatt och måste underhållas för att stängslet anses som rovdjursavvisande. Kontakt Poda Stängsel om du behöver extra rådgivning eller hjälp med montering av rovdjursavvisande stängsel.

- A: Superwire 2,5mm HT ZnAlu
- B₁: Tryckimpregnerad stolpe Ø14x250cm
- B₂: Tryckimpregnerad stolpe Ø8x175cm
- C: Texas slana Ø8x300cm tryckimp.
- D: Supernet 90cm/8/30
- E: Ringisolator XDI
- F: Hörnrör svart
- G: Wire för parallelogram Ø4mm 4m
- H: Trådsträckare

