

Vildsvinsstängsel typ D-060



Vildsvinsstängsel typ D-060 är den kostnadseffektiva lösningen när det är längre sträckningar som ska skyddas mot Vildsvin. Till exempel när det är golfbanor och odlingar som ska skyddas.

Stängslet har tre elektriska trådar som går mellan isolatorer på tryckimpregnerade stolpar. Stolparna slås ned i marken med 40m mellanrum. Däremellan, med 10 m avstånd, står isolatorwood som varken behöver isolatorer eller slås ned i marken.

Stängslet kan också monteras på Robinie stolpar som alternativ till tryckimpregnerade stolpar.

Den förväntade livslängden är 20 år. Tryckimpregnerade stolpar från Poda har dessutom 20 års garanti mot röta.

Vegetationen ska hållas ned, då det annars avleder ström från el tråden vilket ger en mindre verkan.

- A: Tryckimpregnerad stolpe Ø14x200cm
- B: Tryckimpregnerad stolpe Ø8x150cm
- C: Isolatorwood V-mellan 3H 650x38x26mm@
- D: Ringisolator XDI m/skruv
- E: Hörrör, svart
- F: Trådclips t. mellanstolpar
- G: Trådspännare

OBS. Om du vill vara säker på att spänningen på stängslet är tillräckligt hög, är det en bra idé att installera ett Poda FenceAlarm, artikelnr.: 19513

