



Konstruerade för att tåla hård belastning

Podas vattenkar är speciellt konstruerat för belastningar i marken. Vattenkaren är rotationsgjutna och utrustade med förstärkningsprofiler och en kraftig vikt kant, vilket gör dem extra robusta och hållbara. Därför tål de större belastningar från både djur och maskiner.

Alla Podas vattenkar är dessutom utrustade med en avtappningsplugg, som underlättar rengöring och hantering i vardagen.

Miljövänligt

Materialet är en robust och hållbar polyetenplast (PE) som är motståndskraftig mot solens nedbrytande effekt. Stan-

dard-vattenkaren från Poda är särskilt miljövänliga eftersom de delvis är tillverkade av återvunnet plastgranulat. Vid förbränning avger polyeten dessutom bara vatten och koldioxid.

Godkänt för livsmedel

Till skillnad från andra vattenkar och baljor är Podas vattenkar godkända för livsmedel, och fria från tungmetaller och ämnen som bl.a. misstänks ha hormonstörande effekter.

Automatisk vattenpåfyllning

De svarta 2017 Standard-vattenkaren kan eftermonteras med en flottörventil, som finns i 2 varianter. En lågtrycksvariant med integrerad flottör samt en variant för undervattensmontering med separat flottör. Under-

vattensventilen är väl skyddad och utmärker sig dessutom genom att vara tyst och inte störa djuren och vattenytan.

Standard-vattenkaren levereras i 3 storlekar på 400, 600 och 1000 liter. Tråget på 400 liter är extra lågt och därför perfekt för får och getter.

Se även Super-vattenkaren från Poda.



Med dessa robusta flottörventiler (extrautrustning) är du garanterad problemlös och automatisk uppfyllnad av dina vattenkar. Artikelnr 7000 och artikelnr 70001.

Tekniska specifikationer

Material: Livsmedelgodkänt polyeten (HDPE)

Dimensioner, 400 liter vattenkar, Standard:

Diameter: Ø130cm

Höjd: 40cm

Dimensioner, 600 liter vattenkar, Standard:

Diameter: Ø140cm

Höjd: 60cm

Dimensioner, 1.000 liter vattenkar, Standard:

Diameter: Ø170cm

Höjd: 60cm



Flottörventil, artikelnummer 7000

Flottörventil med separat flottör. Ventilen monteras nere i tråget så att djuren inte kan skada den. Tyst vattenpåfyllning under ytan säkerställer en lugn vattenyta och skrämmer inte djuren.

Tryck: 0,3-10 bar.

Prestanda: Upp till 300 l/min.



Flottörventil, artikelnummer 70001

Lågtrycksventil för system med lågt vattentryck, som påfyllning från mobil vattentank. Med inbyggd flottör, för montering i vattenytan.

Prestanda: Upp till 200 l/min.



Artikelnummer

Vattenkar

70400	Vattenkar, Standard, 400 liter
70500	Vattenkar, Standard, 600 liter
701000	Vattenkar, Standard, 1 000 liter

Tillbehör

7000	Flottörventil (undervattensmodell med separat flottör)
70001	Flottörventil (lågtrycksventil med inbyggd flottör)